

# Machine d'emballage sous vide

## Emballeuse sous vide « VC 999 »

Fiche technique, 17.05.2023, V1.1

 Engineered and made in Switzerland



## Fonctions machine

- 6 modèles proposés :
  - Standard : K2, K3 ou K4
  - Avec prédisposition pour gaz inerte K2N, K3N ou K4N
- Peu encombrante
- Double ligne de soudure
- Plusieurs programmes disponibles
- Peu d'entretien
- Bâti de la machine en inox
- Options :
  - Châssis roulant, meuble (*sauf K4 de série*)
  - Dispositif gaz inerte



## Caractéristiques techniques

|                                      | <b>K2</b>            | <b>K3</b>             | <b>K4</b>             |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension d'alimentation :             | 230 V / 50 Hz        | 230 V / 50 Hz         | 400 V / 3/50 Hz       |
| Puissance :                          | 800 W                | 1'300 W               | 1'500 W               |
| Longueur de soudure :                | 325 mm               | 470 mm                | 470 mm                |
| Débit pompe :                        | 8 m <sup>3</sup> / h | 20 m <sup>3</sup> / h | 60 m <sup>3</sup> / h |
| Poids :                              | 50 kg                | 72 kg                 | 135 kg                |
| Dimensions intérieur utile (l/p/h) : | 340 x 330 x 130 mm   | 480 x 380 x 150 mm    | 480 x 530 x 180 mm    |
| Dimensions extérieur (l/p/h) :       | 375 x 560 x 350 mm   | 520 x 590 x 372 mm    | 520 x 765 x 1'036 mm  |
| Dispositif gaz inerte :              | Option               | Option                | Option                |
| Châssis roulant :                    | Option               | Option                | Standard              |